

Diatermia TECNOSIX: TCR150



Es marca Sixtus, líder en Italia trabaja con equipos de élite dentro del sector deportivo como Roma, Inter de Milán, Hellas Verona, Empoli, Sassuolo entre otros muchos con un diseño exclusivo, versátil, pequeño, pantalla táctil de 7 pulgadas y muy portátil.

Equipo de clase médica II b (CE 0051 EEM0150)

150W de potencia para poder trabajar todo tipo de patologías músculo esqueléticas, así como tratamientos de fisioestética. Incluye protocolos preinstalados y permite la opción de poder trabajar en automático con electrodos adhesivos, dejando tus manos libres.



Diatermia TECNOSIX: TCR150

- ◆ Único manípulo para Resistivo y Capacitivo.



position 1



position 2



position 3

- ◆ 3 Electrodo Resistivos y 3 Electrodo Capacitivos incluidos

- 24 mm
- 48 mm
- 62 mm



- ◆ Adhesivos para manos libres incluidos.



- ◆ 150W de potencia

Diatermia TECNOSIX: TCR150

◆ Protocolos instalados

◆ Placa Flexible



◆ Programas personalizables

◆ Opción de manipulador bipolar (Para tratamientos de estética)



◆ Modos de trabajo:

1. Modo resistivo capacitivo manual

1.1. Pieza de mano ergonómica con 3 configuraciones de trabajo

1.2. Lector de energía absorbida total e instantánea

1.3. Continuo - Emisión pulsada

2. Modo automático dinámico:

2.1. Pinza doble para placas adhesivas que permiten al operador asociar el trabajo funcional al tratamiento

Diatermia TECNOSIX: TCR150

2.2. Emisión pulsada para controlar el efecto térmico

3. Modo bipolar:

3.1. Pieza de mano resistiva bipolar, que permite el uso del modo clásico sin el uso de la placa de retorno.

◆ Especificaciones:

- Diseño Exclusivo
- Nuevo software de arquitectura
- Pantalla táctil capacitiva de 7 "
- Pantalla de cristal templado de 2 mm
- Actualizaciones a través de puertos USB
- Sistema de seguridad de la ranura de seguridad
- 6 idiomas seleccionables

◆ Características técnicas:

- Frecuencias de emisión: 448 kHz - 550 kHz
- Fuente de alimentación médica: 300 W
- Potencia máxima: 150W
- Potencia máxima absorbida: 300 VA
- Alimentación 90-240 Vca / 50-60 Hz
- Dimensiones en mm: 170 x 315 x 390
- Peso: 5 kg c.a.
- Equipo de clase médica: II b
- CE 0051

◆ Suministrado con:

- 1 Crema de Diatermia.
- 2 pinzas y 50 placas adhesivas (25 pequeñas y 25 grandes) para tratamiento automático
- 1 pieza de mano capacitiva/resistiva

Diatermia TECNOSIX: TCR150

◆ Disponible bajo petición:

- Carro para el transporte
- Pieza de mano bipolar
- Carro con ruedas y porta pieza de mano
- Financiación hasta 60 meses.
- Maleta de transporte.

